

Akkumulatortanker PUR isolert



Produktinformasjon

Akkumulatortanker for lagring av varmt vann / glykol

Trykkklasse (PN)	3 - 10
Temperatur (°C)	0 - 110
Hovedmateriale	Stål

Bruksområde

Varmeanlegg for varmepumper, biovarme, solvarmeanlegg, elkjeler, fjernvarme osv.

Funksjon og design

Sylindriske tanker fra 300 - 10000 liter for lagring av varmt vann / glykol. Produsert i stål, med 100 mm polyuretanskum isolasjon og utvendig galvanisert stålmantel.

Tekniske data

Hovedmateriale: Stål

Temperatur (°C): 0 - 110

Trykkklasse (PN): 3 - 10

Installasjon og vedlikehold

Strømningsretning: To-veis

Mulig monteringsposisjon: Vertikal, Horisontal

Installeres i tørre omgivelser, under tak. Ikke egnet for utendørs montering. Vedlikeholdsfree.

Selskapets styringssystem
er sertifisert av Kiwa
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger
som møter både dagens krav og morgendagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no