

TacoFlow3 DUO



Produktinformasjon

TacoFlow3 DUO-modellene er svært effektive ECM-sirkulasjonspumper. De drives av unike høyteknologiske permanente magnet-synkronmotorer og oppfyller de nyeste ERP-direktivene fra EU for energieffektivitet.



Temperatur (°C)	0 - 40
Hovedmateriale	Støpejern

Bruksområde

Frittstående og/eller systemintegrerte sirkulasjonspumper for vannbåren romoppvarming i bolig-, nærings- og industribygg med moderate krav til gjennomstrømning og løftehøyde. Egnet for både oppvarming og solenergi.

Kvalitetssikring


2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD)

Produktet er CE-merket

VDE, CE, GS, UKCA

Mål

Mål G (mm)	130	180
L1	98	98
L2	30	30
L3	128	128
B1	88	88
H1	65	65
H2	70	70
H3	130	180
Netto vekt (kg)	1.53	1.79



Funksjon og design

Sirkulatoren har en pakningsfri konstruksjon. De roterende delene av motoren går inne i pumpemediet. Dette gir smøring av motoren og de roterende delene og eliminerer behovet for innvendige pakninger. Eksepsjonelt kompakt for å passe i de trangeste rom.

Hver TacoFlow3 DUO-sirkulator har innebygd inverterelektronikk med de unike tofasede TACO-motorene for å levere robuste design med færre komponenter og lavere strømtap.

Pumpene leveres enten med Plug&Play (PP) tilkobling eller TacoSmart tilkobling (TS) som tillater oppkobling mot flere ulike typer strøm og styreplugger.

Tekniske data

Head (m): 6 - 8

Hovedmateriale: Støpejern

Hovedmaterialets kode: Støpejern GJL-200 (GG20)

Inngående materialer: Aluminium, Kobber, Stål, Plast

Material-notater: Pumpehus: Støpejern
(CDP-belagt (EN-GJL-200))

Impeller: PA6T/6I GF40 komposittplast

Rotoraksel: Keramikk

Rotorlager: Grafitt

Rotorhus: PPS 40GF komposittplast

Motor: PA66/6 GF30 komposittplast, stål, kobber, aluminium

Temperatur (°C): 0 - 40

Temperatur-notater: Tillatt væsketemperatur*:

+2 °C til +110 °C (kortvarig: 130 °C)

* For å unngå kondens i motoren og på
kontrollelektronikken, må temperaturen på

det pumpede mediet alltid være høyere enn omgivelsestemperaturen.

Trykkklasse (PN): 10

Forbindelse/Tilkobling: Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP)


ETIM klassifisering: EC011333 - Inline sirkulasjonspumpe

IP-klassifisering: IP44


Kommentar til farge: Svart

Isolasjonsklasse: Isolasjonsklasse H

6.0 m [TacoFlow3 / TacoFlow3 DU0]




8.5 m (TacoFlow3 / TacoFlow3 DUO)




Power curves 6 m

Constant pressure (Δp -c)




Proportional pressure (Δp -v)




Power curves 8.5 m

Constant pressure ($\Delta p-c$)



Proportional pressure ($\Delta p-v$)



Installasjon og vedlikehold

Mulig monteringsposisjon: Vertikal, Horisontal

Enkel å installere og presis utgangskontroll gjennom valg av driftsmoduser, ytelse og tilkoblingsmuligheter.

Pumpen kan installeres både horisontalt og vertikalt. En pil angir strømningsretningen.

Se installasjonsmanual for mer informasjon.

Selskapets styringssystem
er sertifisert av Kiwa
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger
som møter både dagens krav og morgendagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no