



Produktinformation

Reflexomat styring med kompressor med aktiv trykvedligeholdelse for jævn og stabil drift i varme- og kølesystemer. For at opnå et komplet trykhold skal du vælge en passende kompressorenhed, samt en eller flere ekspansionsbeholdere type RG/RF.

Dimensionsområde (liter)	80 - 5000
PN	6 - 10
Temperatur (°C)	-10 - 70
Hovedmateriale	Stål



Anvendelsesområde

Kompressorstyring RS benyttes sammen med en eller flere beholdere som trykholdeanlæg og anvendes til at optage volumenændringer i varme- eller køleanlæg grundet temperaturændringer under drift.

Styringen registrerer og regulerer et konstant driftstryk i anlægget ved varierende temperaturer.

Der er mulighed for at koble automatisk vandpåfyldning til anlægget via styringen.

Udbudstekst til rådgivere

PLC.411 Lukkede ekspansionsbeholdere med separate rum til væsker og gasser og med trykbevaringsanordning

Kvalitetssikring

AFS 2023:5

Produktet er CE-mærket

Styreenhederne er produceret i overensstemmelse med EN12828.

Anslået levetid: 15-20 år

Produktmærkning: Oplysninger om indhold, max. tryk, max. temperatur, fremstillingsår, produktionsnummer, typenummer, CE-mærkningen, samt fabrikantens navn er angivet på udstyrets mærkeskilt.


Komponentbeskrivelse

Pos	Komponent	Materiale
1	Trykexpansionsbeholder	Rustfrit stål
2	Tilslutning i bund	Messing
3	Vejecelle	Compound
4	Styreenhed vælges separat (se næste side)	Compound
5	Kompressor	Compound

Mål og vægt

Dimensionsområde (liter): 80 - 5000

Varenummer	A	B	C	Netto vægt i (kg)
AT8300K90	470	683	550	25
AT8300K150T-10	480	921	491	45
AT8300K300-2-10	580	921	510	60
AT8300K300T-10	370	921	630	34
AT8300K400T-10	565	921	670	51
AT8300K400-2	1230	921	792	118
AT8300K580T-10	636	921	803	102
AT8300K580-2-10	1301	921	874	197
AT8300K150T	480	921	491	55
AT8300K300	370	921	630	58
AT8300K580T	636	921	803	96
AT8300K150-2	580	921	510	82
AT8300K300-2	1000	921	752	108



Varenummer	A	B	C	Netto vægt i (kg)
AT8300K580-2	1301	921	874	197
AT8300K90T-2	498	921	550	0
AT8300K400T	565	921	670	0
AT8300K90-2	498	921	550	45
AT8300K90T	480	921	491	32
AT8300K400-2-10	1230	921	792	196.1

Funktion og design

Trykholdeanlægget består af en eller flere beholdere med bælg, samt en styring med kompressor inkl. display med mulighed for ekstern kommunikation.

Styring overvåger og regulerer konstant driftstrykket for at sikre et stabilt tryk i anlægget. Trykket tillades at falde ned til max. 0,1 bar under det forudindstillede driftstryk inden kompressoren starter op for at øge trykket. Når trykket stiger 0,1 bar over det forudindstillede, vil magnetventilen i trykholdeenheden åbnes, for at sænke trykket i systemet til det forudindstillede.

Den varierende mængde vand/væske i beholderen registreres hele tiden af vejecellen, som vægtforandring og vises som %-indhold i styringens display.

Tekniske data

Hovedmateriale: Stål
Indgående materialer: Aluminium, Stål, Plast
Temperatur (°C): -10 - 70
PN: 6 - 10
BK04 kode: 20003 Ekspansionsbeholdere og -systemer
MagiCAD Link: <https://redir.magicad.cloud/product/08577440-868e-46a6-845e-13e7af7f55dc>
IP klassifikation: IP54
Produktfarve: RAL 6018 - Gul grøn, RAL 7040 - Vinduesgrå

Varenummer	Spændingstilslutning	Display information	Støjniveau (dB)	Max driftstryk bar(g)	Maks. indstilling af mindste driftstryk "P0"
AT8300K90	230VAC	Control basic	72	6	4.5
AT8300K150T-10	400VAC	Control touch. 4,3" resistiv farvetouchscreen til programmering, driftsdokumentation og	72	10	8.5

Varenummer	Spændingstilslutning	Display information	Støjniveau (dB)	Max driftstryk bar(g)	Maks. indstilling af mindste driftstryk "P0"
		overvågning samt hjælpeetekster til alle funktioner.			
AT8300K300-2-10	400VAC		72	10	8.5
AT8300K300T-10	400VAC		72	10	
AT8300K400T-10	400VAC	Control touch. 4,3" resistiv farvetouchscreen til programmering, driftsdokumentation og overvågning samt hjælpeetekster til alle funktioner.	76	10	8.5
AT8300K400-2	400VAC	Control touch. 4,3" resistiv farvetouchscreen til programmering, driftsdokumentation og overvågning samt hjælpeetekster til alle funktioner.	76	6	8.5
AT8300K580T-10	400VAC	Control touch. 4,3" resistiv farvetouchscreen til programmering, driftsdokumentation og overvågning samt hjælpeetekster til alle funktioner.	76	10	8.5
AT8300K580-2-10	400VAC		72	10	
AT8300K150T	400VAC	Control touch. 4,3" resistiv farvetouchscreen til programmering, driftsdokumentation og overvågning samt hjælpeetekster til alle funktioner.	72	6	8.5
AT8300K300	400VAC	Control touch. 4,3" resistiv farvetouchscreen til programmering, driftsdokumentation og overvågning samt hjælpeetekster til alle funktioner.	76	6	8.5
AT8300K580T	400VAC	Control touch. 4,3" resistiv farvetouchscreen til programmering, driftsdokumentation og	76	6	8.5

Varenummer	Spændingstilslutning	Display information	Støjniveau (dB)	Max driftstryk bar(g)	Maks. indstilling af mindste driftstryk "P0"
		overvågning samt hjælpetekster til alle funktioner.			
AT8300K150-2	400VAC	Control touch. 4,3" resistiv farvetouchscreen til programmering, driftsdokumentation og overvågning samt hjælpetekster til alle funktioner.	72	6	8.5
AT8300K300-2	400VAC	Control touch. 4,3" resistiv farvetouchscreen til programmering, driftsdokumentation og overvågning samt hjælpetekster til alle funktioner.	76	6	8.5
AT8300K580-2	400VAC	Control touch. 4,3" resistiv farvetouchscreen til programmering, driftsdokumentation og overvågning samt hjælpetekster til alle funktioner.	76	6	8.5
AT8300K90T-2	230VAC	Control touch. 4,3" resistiv farvetouchscreen til programmering, driftsdokumentation og overvågning samt hjælpetekster til alle funktioner.	72	6	4.5
AT8300K400T	400VAC	Control touch. 4,3" resistiv farvetouchscreen til programmering, driftsdokumentation og overvågning samt hjælpetekster til alle funktioner.	72	6	8.5
AT8300K90-2	230VAC	Control touch. 4,3" resistiv farvetouchscreen til programmering, driftsdokumentation og overvågning samt hjælpetekster til alle funktioner.	72	6	4.5
AT8300K90T	230VAC	Control touch. 4,3" resistiv farvetouchscreen til programmering, driftsdokumentation og overvågning samt hjælpetekster til alle funktioner.	72	6	4.5

Varenummer	Spændingstilslutning	Display information	Støjniveau (dB)	Max driftstryk bar(g)	Maks. indstilling af mindste driftstryk "P0"
AT8300K400-2-10	400VAC			10	8.5

Installation og vedligeholdelse

Trykholdet monteret på systemets returlledning på cirkulationspumpens sugeside. Følg gældende vejledning.

Armatec anbefaler årlig service.

For mere information, se brugervejledningen.

Du er velkommen til at kontakte os

Vi besvarer dine spørgsmål via e-mail og telefon. Intet spørgsmål er for lille, ingen udfordring for stor. Du er altid velkommen hos Armatec.

armatec@armatec.dk | Glostrup: +45 46 96 00 00 - Vejle: +45 75 72 33 00 |
www.armatec.dk

FIRMAETS LEDELSESSYSTEM
ER CERTIFICERET AF LLOYD'S REGISTER
ISO 9001