



## Produktinformation

Sikkerhedsventil med høje løfteegenskaber. Flange tilslutning Fremstillet i støbejern GG25 Metalliske eller blødtættende

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Dimensionsområde (DN) | 20 - 150  |
| PN                    | 16        |
| Hovedmateriale        | Støbejern |

## Anvendelsesområde

Velegnet til damp-, gas- og væskeapplikationer i industrielle anlæg, hvor trykaflastning er afgørende. Anvendes ofte i varmeanlæg, kompressorer, rørledninger og trykbeholdere.

## Udbudstekst til rådgivere

### **PSG.1 Sikkerhedsventiler**

## Kvalitetssikring

AFS 2023:5, PED 2014/68/EU

**Produktet er CE-mærket**

## Mål og vægt

**Dimensionsområde (DN):** 20 - 150

## Funktion og design

Sikkerhedsventil med høje løfteegenskaber og flangetilslutning. Fremstillet i støbejern og leveres med enten metalliske tættende eller blødtættende. Åbner automatisk, når systemtrykket overstiger den indstillede værdi, og sikrer aflastning af overtryk for at beskytte udstyr og anlæg.

## Tekniske data

**Hovedmateriale:** Støbejern

**Hovedmateriale kode:** Støbejern GJL-250 (GG25)

**Indgående materialer:** Støbejern

**Inkluderet materialekode:** Støbejern GJL-250 (GG25)

**Temperatur (°C):** -10 - 300

**PN:** 16

**Tilslutning:** Flange EN1092

**ETIM klassifikation:** EC011311 - Overløbsventil

**BK04 kode:** 21001 Ventiler

## Installation og vedligeholdelse

**Mulig montage retning:** Vertikal

Se manual / instruktion

## Du er velkommen til at kontakte os

Vi besvarer dine spørgsmål via e-mail og telefon. Intet spørgsmål er for lille, ingen udfordring for stor. Du er altid velkommen hos Armatec.

armatec@armatec.dk | Glostrup: +45 46 96 00 00 - Vejle: +45 75 72 33 00 |  
www.armatec.dk

FIRMAETS LEDELSESSYSTEM  
ER CERTIFICERET AF LLOYD'S REGISTER  
ISO 9001