



Produktinformation

Sikkerhedsventil med høje løfteegenskaber. Flange tilslutning Fremstillet i støbejern GG25 Metalliske eller blødtættende

Dimensionsområde (DN)	20 - 150
PN	16
Hovedmateriale	Støbejern

Anvendelsesområde

Velegnet til damp-, gas- og væskeapplikationer i industrielle anlæg, hvor trykaflastning er afgørende. Anvendes ofte i varmeanlæg, kompressorer, rørledninger og trykbeholdere.

Udbudstekst til rådgivere

PSG.1 Sikkerhedsventiler

Kvalitetssikring

AFS 2023:5, PED 2014/68/EU

Produktet er CE-mærket

Mål og vægt

Dimensionsområde (DN): 20 - 150

Funktion og design

Sikkerhedsventil med høje løfteegenskaber og flangetilslutning. Fremstillet i støbejern og leveres med enten metalliske tættende eller blødtættende. Åbner automatisk, når systemtrykket overstiger den indstillede værdi, og sikrer aflastning af overtryk for at beskytte udstyr og anlæg.

Tekniske data

Hovedmateriale: Støbejern

Hovedmateriale kode: Støbejern GJL-250 (GG25)

Indgående materialer: Støbejern

Inkluderet materialekode: Støbejern GJL-250 (GG25)

Temperatur (°C): -10 - 300

PN: 16

Tilslutning: Flange EN1092

ETIM klassifikation: EC011311 - Overløbsventil

BK04 kode: 21001 Ventiler

Installation og vedligeholdelse

Mulig montage retning: Vertikal

Se manual / instruktion

Du er velkommen til at kontakte os

Vi besvarer dine spørgsmål via e-mail og telefon. Intet spørgsmål er for lille, ingen udfordring for stor. Du er altid velkommen hos Armatec.

armatec@armatec.dk | Glostrup: +45 46 96 00 00 - Vejle: +45 75 72 33 00 |
www.armatec.dk

FIRMAETS LEDELSESSYSTEM
ER CERTIFICERET AF LLOYD'S REGISTER
ISO 9001