

KUGLER MED V-UDSKÆRING

TYPE DVC1931




GENERELT


DIMENSIONER:	3/8" - 4"
	DN10 - DN100
MATERIALE:	RUSTFRI STÅL - CF8M
V-UDSKÆRING:	30° ELLER 60°

OPTION

MATERIALE:	HÅRDT FORKROMET
V-UDSKÆRING:	ANDRE GRADER PÅ FORESPØRGSEL



30°



60°

BESKRIVELSE

- **Reguleringskugler med V-udskæring** kan leveres med 30° eller 60° graders udskæring.
- **Løsninger med V-udskæring yder bedre og mere konsistent regulering end traditionelle kugler med fuld gennemløb.**
- **V-udskæringen giver en bedre flow** karakteristik, der er nemmere at regulere på.
- **Løsningen med 30° udskæring giver en mere lineær karakteristik** gennem hele rotationen. 60° yder en højere Kv i tillæg til et kontrolleret flow.

“V” SERIE FLOW KOEFFICIENTER - KV SKEMA

DIM	V-PORT	0%	15%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
DN10FB/ DN15RB	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.5	0.7	0.9
	60	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.5	0.7	1.0	1.4	1.9
	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DN15FB/ DN20RB	30	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.7	0.9	1.4	1.9	2.2
	60	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4	0.8	1.2	1.7	2.8	3.7	5.1
	90	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.3	1.9	3.2	4.6	5.9
DN20FB/ DN25RB	30	0.0	0.1	0.2	0.4	0.6	0.9	1.5	2.0	2.8	3.8	4.6
	60	0.0	0.1	0.2	0.6	0.9	1.4	2.4	3.4	5.5	7.7	10.2
	90	0.0	0.2	0.3	0.7	1.0	1.7	2.6	3.9	6.8	9.6	11.9
DN25FB/ DN32RB	30	0.0	0.1	0.3	0.7	1.1	2.0	3.0	4.3	7.2	8.3	8.5
	60	0.0	0.2	0.3	0.9	1.5	2.9	4.5	6.7	10.5	13.0	17.9
	90	0.0	0.2	0.3	1.5	2.9	4.3	6.9	9.7	13.6	17.9	24.7
DN32FB/ DN40RB	30	0.0	0.2	0.3	0.9	1.7	3.1	4.7	6.8	8.5	11.1	12.8
	60	0.0	0.2	0.5	1.5	2.6	4.7	8.1	10.9	16.2	22.1	33.2
	90	0.0	0.3	0.7	1.7	4.3	6.8	11.9	16.2	23.8	33.2	46.8
DN40FB/ DN50RB	30	0.0	0.3	0.5	1.4	2.6	4.3	6.4	9.4	11.9	14.5	17.0
	60	0.0	0.3	0.7	2.1	3.4	6.8	11.1	16.2	23.0	34.0	44.2
	90	0.0	0.3	0.8	3.0	6.0	11.1	17.0	26.4	35.7	53.6	66.3
DN50FB/ DN65RB	30	0.0	0.3	1.0	3.2	5.1	8.5	12.8	19.6	26.4	36.6	51.0
	60	0.0	0.3	1.3	3.9	7.7	14.0	23.0	33.2	46.8	70.6	93.5
	90	0.0	0.4	1.7	5.1	10.2	18.7	29.8	38.3	59.5	89.3	114.8
DN65FB/ DN80RB	30	0.0	0.3	0.9	3.4	6.8	10.2	15.3	23.8	31.5	52.7	63.8
	60	0.0	0.3	1.3	4.3	8.5	17.9	28.9	45.1	63.8	87.6	127.5
	90	0.0	0.4	1.4	6.0	11.9	23.8	40.8	59.5	90.1	136.0	185.3
DN80FB/ DN100RB	30	0.0	0.4	1.0	3.4	6.8	11.9	19.6	28.1	39.1	55.3	69.7
	60	0.0	0.4	2.1	5.1	11.9	21.3	34.0	55.3	77.4	108.8	140.3
	90	0.0	0.6	3.0	6.8	15.3	29.8	51.0	76.5	114.8	174.3	263.5
DN100FB	30	0.0	0.5	1.7	5.1	12.8	24.7	40.8	60.4	85.0	110.5	135.2
	60	0.0	0.6	2.6	9.4	21.3	34.0	50.2	76.5	119.9	180.2	302.6
	90	0.0	0.9	3.0	13.6	34.0	63.8	106.3	161.5	250.8	375.7	569.5

OPTION: DN10 FB/DN15 RB 15° V-PORT
DN10 FB/DN15 RB LINEÆR (2 MM UDSKÆRING)